

Snel lekkages opsporen met de EasySmoker

Met de EasySmoker kunt u snel lastige lekkages opsporen in het riool, afvoerpijpen of zelfs in dakbedekking. Met de EasySmoker kunt u snel aan de slag om een goede analyse te maken.

- Snel op bedrijfstemperatuur
- Regelbare rook hoeveelheid
- Regelbare luchtstroomsnelheid
- IP 44 waterbestendig
- Flexibele 6 meter lange slang die eenvoudig en snel te koppelen en in een buis in te voeren is
- Eenvoudig rookvloeistof bijvullen in de interne voorraadtank van 1,5 liter
- Compact design wat weinig plaats inneemt



Snel aan de slag

Nadat u alle reguliere uitgangen van de leiding heeft afgedicht, kunt u via de bijgeleverde slang met koppelstuk de rook in het leidingstelsel blazen. Door de opgebouwde druk zal de rook door de lekkage naar buiten treden. Zo bent u in staat simpel, maar doeltreffend de lekkage op te sporen.

Volop vermogen

De krachtige ventilator en het rookelement voorzien u te allen tijde van voldoende rook vermogen. De EasySmoker is waterbestendig zodat deze veilig buiten of in een natte werkomgeving gebruikt kan worden.

Opties

De EasySmoker is uit te rusten met een aantal handige opties die de functionaliteit en effectiviteit verbeteren. Met de EasySeal kunt u zeer eenvoudig een leiding afdichten en tegelijkertijd rook inblazen terwijl u met de tot 4 meter uitschuifbare telescopische EasyStick de slang eenvoudig in een diepe put of een hoge afvoerleiding kunt inbrengen. Uiteraard is er ook speciale rookvloeistof voor de EasySmoker beschikbaar in een 5 liter kan.

EasySmoker

afmetingen (excl. handvat)	45x22x35 cm
gewicht	18 kg
voorraadtank (ingebouwd)	1,5 liter
luchtdruk	traploos regelbaar
rook intensiteit	traploos regelbaar
rookelement	elektrisch
opwarmtijd	8 min.
temperatuur	elektronisch begrensd
snelkoppeling (ingebouwd)	50 mm
voetjes	rubber
voeding (net)	230V
ventilator	1000 W
rookelement	1000 W
max. opgenomen vermogen	2000 W
max. rookvloeistof verbruik	1,8 liter/uur
max. rook capaciteit	5 m3/sec
maximale druk	200 mbar
beschermingsklasse	IP44
temperatuur gebruik	-10 - 45 °C
temperatuur opslag	-10 - 60 °C

Slang

lengte	6 m
diameter (binnen)	50 mm
snelkoppeling type	bajonet
snelkoppeling diam.	50 mm

EasySeal

lengte	350 mm
gewicht	425 gr
diameter min	70 mm
diameter max	250 mm
diameter aansluiting	50 mm
kern	flexibel

EasyStick

lengte min	170 cm
lengte max	400 cm
gewicht	1100 g
diameter klem	50 mm

CamTronics
INNOVATIVE CAMERA SOLUTIONS

Camtronics BV | Ekkersrijt 3209 | 5692 CG
Son (Eindhoven) | NL | +31 (0)499 49 45 90

www.camtronics.eu